

CLARKE CROSS

Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica

Meccanismo o struttura: Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno a polvere epossidica. Rete a maglia di acciaio elettrosaldato e plastificata, fissata alla struttura tramite molle. Apertura e chiusura meccanismo in un solo tempo (solo versione letto). Piano letto trasversale.

Materasso standard (solo versione letto): poliuretano espanso densità 35 kg/m³ rivestito con tessuto 100% cotone, trapuntato sui due lati con ovatta 100% poliestere 400 g/m² e TNT.

Fusto: Braccioli e testata in agglomerato di legno. Fascia frontale in multistrato di abete.

Imbottitura: Seduta: Poliuretano espanso 35 kg/m³ + agugliato termolegato 400 gr/m² rivestito con vellutino accoppiato con resinato 200 gr/m² + vellutino trapuntato mm. 2,5. **Schienale:** Poliuretano espanso 18 kg/m³ rivestito vellutino accoppiato con resinato 300 gr/m². **Struttura:** Poliuretano espanso 30 kg/m³, rivestito con vellutino accoppiato con resinato 200 gr/m².

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.

Consigliamo di non sedersi sui braccioli.



Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism or structure: High resistance steel tube epoxy baked painted. Orthopedic bed with quality continental weld-mesh, fixed to the frame with springs. Opening and closing operations with one single movement (sofabed only). Alternative sleeping deck.

Mattress standard (sofabed only): Interior Expanded polyurethane foam 35 Kg/m³ covered on both sides with 100% cotton fabric quilted with 100% polyester fiber 400 g/m² and nonwoven.

Frame: Armrests and headboard: particle wood. Front panel: multilayer fir.

Padding: Seat: Expanded polyurethane foam 35 Kg/m³ + needle-punched thermo-fixed fiber 400 g/m² covered with interliner combined with PL fibre 200 g/m² and 2,5 mm. quilted interliner. **Back:** Expanded polyurethane foam 18 kg/m³ covered with interliner combined with PL fibre 300 g/m². **Frame:** expanded polyurethane foam 30 kg/m³, covered with interliner combined with 200 g/m² PL fibre.

Fabric: Specifications: see sample attached.

We suggest not sitting on armrests.



At the end of use, hand it over to the municipal waste disposal company.

Mécanisme ou structure : Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Sommier en treillis métallique, plastifié, suspendu à la structure par des ressorts. Ouverture et fermeture du mécanisme en un seul mouvement (seulement canapé lit). Ouverture transversale.

Matelas standard (canapé lit) : Polyuréthane expansé 35 Kg/m³ revêtu en tissu écru 100% coton, matelassé sur les deux cotées avec ouate 100% PL 400 g/m² et TNT.

Fut : Accoudoirs et dossier : panneau de particule. Bandeau frontal : sapin lamellé.

Rembourrage : Assise : Polyuréthane expansé 35 Kg/m³ + ouate polyester 400 g/m² revêtu avec toile compensée de ouate 100% PL 200 g/m² et toile surpiquée 2,5 mm. **Dossier :** Polyuréthane expansé 18 Kg/m³, revêtu avec toile compensée de ouate 100% PL 300 g/m² et toile surpiquée 2,5 mm. **Structure :** polyuréthane expansé densité 30 Kg/m³, revêtu de toile compensée de ouate 100% PL 200 g/m².

Tissu : Selon les compositions de chaque échantillon.

Nous vous recommandons de ne pas vous asseoir sur les accoudoirs.



En fin d'utilisation, remettez-le à la société municipale d'élimination des déchets.

Mecanismo o estructura: Tubo de acero alta resistencia, barnizado en horno con polvos epoxi. Somier de malla de acero electro soldado y plastificado fijado al marco mediante muelles. Apertura y cierre del mecanismo en un único tiempo (sólo versión cama). Plan cama transversal.

Colchón standard (solo version cama): Poliuretano expandido 35 Kg/m³ enfundado con tejido 100% algodón, respuntheado en ambos lados con guata 100% PL 400 g/m² y tela sin tejer.

Armazón: Brazos y cabecero en aglomerado. Frente en multiestratificado de abeto.

Tapizado: Asiento: Poliuretano expanso 35 Kg/m³ + guata 100% poliéster 400 g/m² revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 200 g/m² + terciopelina respuntheadada mm.2,5. **Respaldo:** Poliuretano expanso 18 Kg/m³, revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 300 g/m². **Estructura:** Poliuretano expanso 30 Kg/m³, revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 200 g/m².

Tela: Especificaciones según la tela elegida.

Recomendamos no sentarse en los apoyabrazos.



Al finalizar su uso, entréguelo a la empresa municipal de eliminación de residuos.

MADE IN ITALY