

CLARKE TWIN

Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica

Meccanismo: Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polvere epossidica. Piano rete a maglia elettrosaldato. Apertura e chiusura meccanismo in un solo tempo senza rimuovere i cuscini dello schienale. Brandina estraibile opzionale con testatina.

Imbottitura: **Seduta/materasso:** Poliuretano espanso 35 kg/m³ + agugliato termolegato 400 gr/m² rivestito con vellutino accoppiato con resinato 200 gr/m² + vellutino trapuntato mm. 2,5. **Schienale:** Poliuretano espanso 18 kg/m³ rivestito vellutino accoppiato con resinato 300 gr/m².

Materasso standard (solo per brandina opzionale): Molleggio in acciaio temperato Ø 2,2 mm.; feltro agugliato ambo i lati 1.300 g/m²; imbottitura in poliuretano espanso 30 Kg/m³; tamponi perimetrali 30 Kg/m³; tessuto sopra 100% PL trapuntato con resinato 100% PL anallergico; tessuto sotto in vellutino accoppiato con poliuretano espanso 2,5 mm.; fascia laterale con aeratori e trapuntata con poliuretano espanso.

Fusto: Braccioli in agglomerato di legno. Testata in abete, agglomerato di legno e faesite. Fascia frontale in massello di abete.

Struttura: Poliuretano espanso 30 kg/m³, rivestito con vellutino accoppiato con resinato 200 g/m².

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.

Consigliamo di non sedersi sui braccioli.



Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism: High resistance steel tube – epoxy baked painting. Orthopedic bed with electro welded steel mesh. Opening and closing operations with one single movement without removing the back cushions. Extractable bed underneath as option with headboard.

Padding: **Seat/mattress:** Expanded polyurethane foam 35 Kg/m³ + needle-punched thermo-fixed fiber 400 g/m² covered with interliner combined with PL fibre 200 g/m² and 2,5 mm. quilted interliner. **Back:** Expanded polyurethane foam 18 kg/m³ covered with interliner combined with PL fibre 300 g/m². **Frame:** expanded polyurethane foam 30 kg/m³, covered with interliner combined with 200 g/m² PL fibre.

Mattress standard (for extractable bed only): Interior springing in hardened steel 2,2 mm. Ø; needle-punched felt 1300 gr./m² on both sides; padding in expanded undeformable polyurethane foam 25 Kg/m³; sides in polyurethane foam 30 Kg/m³; top cover: 100% PL fabric quilted with 100% PL anti-allergic fibre and non-woven; bottom cover: 2,5 mm. foam combined with interliner; sides: 100% CO fabric quilted with polyurethane foam.

Frame: Armrests: particle wood. Headboard: solid fir, particle wood and hardboard. Front panel: solid fir.

Fabric: Specifications: see sample attached.

We suggest not sitting on the armrests.



At the end of use, hand it over to the municipal waste disposal company.

Mécanisme : Tube d'acier à haute résistance, vernis époxy au four. Sommier en treillis métallique. Ouverture et fermeture du mécanisme en un seul mouvement sans enlever les coussins de dossier. Deuxième lit gigogne à ouverture automatique en option avec tête de lit.

Rembourrage : **Assise/matelas :** Polyuréthane expansé 35 Kg/m³ + ouate polyester 400 g/m² revêtu avec toile compensée de ouate 100% PL 200 g/m² et toile surpiquée 2,5 mm. **Dossier :** Polyuréthane expansé 18 Kg/m³, revêtu avec toile compensée de ouate 100% PL 300 g/m² et toile surpiquée 2,5 mm. **Structure :** polyuréthane expansé densité 30 Kg/m³, revêtu de toile compensée de ouate 100% PL 200 g/m².

Matelas standard (seulement pour deuxième lit) : Structure ressort 2,2 mm. Ø : 1 couche de chaque côté de feutre rigide 1300 g/m² ; remboursement en polyuréthane expansé densité 30 Kg/m³ ; cotées en polyuréthane expansé densité 30 Kg/m³ ; revêtement supérieur : tissu 100% PL matelassé avec ouate 100% PL anti-allergique et TNT ; revêtement inférieur : toile compensée épaisseur 2,5 mm. ; cotées : tissu 100% CO matelassé avec polyuréthane expansé.

Fut : Accoudoirs : panneau de particule. Dossieret : sapin, panneau de particule et panneau dur. Bandeau frontal : sapin.

Tissu : Selon les compositions de chaque échantillon.

Il est recommandé de ne pas s'asseoir sur les accoudoirs.



En fin d'utilisation, remettez-le à la société municipale d'élimination des déchets.

Mecanismo o estructura: Tubo de alta resistencia, barnizado en horno con polvos epoxi. Somier de malla de acero electrosoldado. Apertura y cierre del mecanismo en un solo tiempo sin remover los cojines del respaldo; barandilla extraíble opcional con reposacabezas.

Tapizado: **Asiento/colchón:** Poliuretano espanso 35 Kg/m³ + guata 100% poliéster 400 g/m² revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 200 g/m² + terciopelina pespunteada mm.2,5. **Respaldo:** Poliuretano espanso 18 Kg/m³, revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 300 g/m². **Estructura:** Poliuretano espanso 30 Kg/m³, revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 200 g/m².

Colchón standard (solo barandilla extraíble): Muelles en acero templado de 2,2 mm Ø; fieltro por ambos lados 1300 g/m²; acolchado en poliuretano expandido 30 Kg/m³; lados en poliuretano expandido 30 Kg/m³; revestimiento superior en tela 100% PL acolchado con guata 100% poliéster antialérgica y tela sin tejer, revestimiento inferior en terciopelina 3 cuerpos 2,5 mm.; lados en tela 100% algodón pespunteado con poliuretano expandido.

Armazón: Brazos en aglomerado. Cabecero en abeto, aglomerado y conglomerado. Frente en abeto.

Tela: Especificaciones según la tela elegida.

Aconsejamos no sentarse en los brazos.



Al finalizar su uso, entréguelo a la empresa municipal de eliminación de residuos.

MADE IN ITALY