

CLARKE-XL

*Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica*

Meccanismo (versione letto): Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno a polvere epossidica. Rete a maglia di acciaio elettrosaldato, fissata alla struttura tramite molle. Apertura e chiusura meccanismo in un solo tempo.

Struttura (versione fissa): Abete e agglomerato di legno. Seduta con cinghie elastiche. Vellutino accoppiato con poliuretano espanso mm.10.

Materasso standard (solo versione letto): Poliuretano espanso densità 35 kg/m³ CMHR rivestito con tessuto stretch 100% PL, trapuntato sui due lati con ovatta 100% poliestere 200 g/m² e TNT.

Fusto: Schienale in abete, compensato di pino e cinghie elastiche. Braccioli e fascia frontale non portante in agglomerato di legno. Testata in agglomerato di legno, multistrato di abete e massello di abete.

Imbottitura: **Seduta**: Poliuretano espanso 35 kg/m³ "Soft", rivestito con ovatta 100% PL accoppiata con vellutino 280 gr/m² + ovatta 100% PL 400 gr/m² e vellutino trapuntato mm. 2,5. **Schienale**: Poliuretano espanso 22 kg/m³ "Soft" + agugliato 100% PL 380 g/m² accoppiato con vellutino; vellutino trapuntato mm. 2,5. **Braccioli, testata e fascia frontale**: Poliuretano espanso 30 kg/m³, rivestito con vellutino accoppiato con resinato 200 g/m² e vellutino 3 corpi mm. 2,5

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.

Consigliamo di non sedersi sui braccioli; al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism (sofabed): High resistance steel tube epoxy baked painted. Orthopedic bed with quality continental weld-mesh, fixed to the frame with springs. Opening and closing operations with one single movement.

Structure (sofa): solid fir and particle wood. Seat made with webbing. Cover made with 10 mm. foam combined with interliner.

Mattress standard (sofabed only): Expanded polyurethane foam 35 Kg/m³ CMHR covered on both sides with 100% PL stretch fabric quilted with 100% polyester fiber 200 g/m² and nonwoven.

Frame: Back: fir, poplar plywood and webbing. Armrests and front panel (nonbearing) in particle wood. Headboard: solid fir, particle wood and multilayer fir.

Padding: **Seat**: Expanded polyurethane foam 35 Kg/m³ "Soft", covered with interliner combined with PL fibre 280 g/m² + PL fibre 400 g/m² and 2,5 mm. quilted interliner. **Back**: Expanded polyurethane foam 22 Kg/m³ "Soft", covered with interliner combined with PL fibre 380 g/m² and 2,5 mm. quilted interliner. **Armrests, headboard and front panel**: expanded polyurethane foam 30 Kg/m³ covered with interliner combined with 200 g/m² PL fibre; 2,5 mm. combined interliner.

Fabric: Specifications: see sample attached.

We suggest not to sit on armrests.

Mécanisme (canapé lit): Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Sommier en treillis métallique, suspendu à la structure par des ressorts. Ouverture et fermeture du mécanisme en un seul mouvement.

Structure (canapé fixe): sapin et panneau de particules. Assise sur sangles élastiques. Toile compensée de polyuréthane expansé de 10 mm.

Matelas standard (canapé lit): Polyuréthane expansé 35 Kg/m³ CMHR revêtu en tissu stretch 100% PL, matelassé sur les deux cotées avec ouate 100% PL 200 g/m² et TNT.

Fut: Dossier: sapin, lamellé de peuplier et sangles élastiques. Accoudoirs et bandeau frontal en panneau de particule. Tête en sapin, panneaux de particules et sapin lamellé.

Rembourrage: **Assise**: Polyuréthane expansé 35 Kg/m³ "Soft" revêtu avec toile compensée de ouate 100% PL 280 g/m² + ouate 100% PL 400 g/m² et toile surpiquée 2,5 mm. **Dossier**: Polyuréthane expansé 22 Kg/m³ "Soft" revêtu avec toile compensée de ouate 100% PL 380 g/m² et toile surpiquée 2,5 mm. **Accoudoirs, dossier et bandeau**: polyuréthane expansé densité 30 Kg/m³, revêtu de toile compensée de ouate 100% PL 200 g/m² et toile surpiquée 2,5 mm.

Tissu: Selon les compositions de chaque échantillon.

Il est recommandé de ne pas s'asseoir sur les accoudoirs.

Mecanismo (sólo versión cama): Tubo de acero hierro de alta resistencia barnizado en horno con polvos epoxi. Somier en malla electrosoldada, fijado a la estructura mediante muelles. Apertura y cierre del mecanismo en un solo tiempo.

Estructura (sólo versión fijo): abeto y aglomerado. Asiento con cinchas elásticas. Terciopelina acoplada con poliuretano espanso mm. 10

Colchón standard (solo version cama): Poliuretano expandido 35 Kg/m³ CMHR enfundado con tela de rizo 100% PL, pespunteado en ambos lados con guata 100% PL 200 g/m² y tela sin tejer.

Armazón: Respaldo en abeto, compensado con chopo y cinchas elásticas. Brazos y cara frontal no portante en aglomerado. Cabecero en abeto, aglomerado y multiestratificado de abeto.

Tapizado: **Asiento**: Poliuretano espanso 35 Kg/m³ "Soft", revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 280 g/m² + guata 100% poliéster 400 g/m² y terciopelina pespunteada mm.2,5. **Respaldo**: Poliuretano espanso 22 Kg/m³ "Soft", revestido con guata enguatada 380 gr/m² revestida con terciopelina; terciopelina laminada mm.2,5. **Brazos, cabecero y cara frontal**: poliuretano espanso 30 Kg/m³ revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 200 g/m² y terciopelina pespunteada 2,5 mm.

Tela: Especificaciones según la tela elegida.

Aconsejamos no sentarse en los brazos.

MADE IN ITALY