

KIRK

*Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica*

Meccanismo o struttura: Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno a polvere epossidica. Rete a maglia di acciaio elettrosaldato, fissata alla struttura tramite molle. Apertura e chiusura meccanismo in un solo tempo (solo versione letto). Piano letto trasversale.

Materasso standard (solo versione letto): poliuretano espanso densità 35 kg/m³ rivestito con tessuto 100% cotone, trapuntato sui due lati con ovatta 100% poliestere 400 g/m² e TNT.

Fusto: Braccioli in abete, agglomerato di legno e faesite. Fascia frontale in agglomerato di legno. Testata in multistrato di abete.

Imbottitura: Seduta: Poliuretano espanso a densità differenziate 35 + 40 kg/m³ rivestito con vellutino accoppiato con resinato 200 gr/m² + vellutino trapuntato mm. 2,5. **Cuscini schienale:** 30% microsfele di poliestere, 70% piuma oca/anatra bianca e tela poliestere/cotone. **Struttura:** Poliuretano espanso 30 kg/m³, rivestito con vellutino accoppiato con resinato 200 g/m².

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.

Consigliamo di non sedersi sui braccioli.



Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism or structure: High resistance steel tube epoxy baked painted. Orthopedic bed with quality continental weld-mesh, fixed to the frame with springs. Opening and closing operations with one single movement (sofabed only). Alternative sleeping deck.

Mattress standard (sofabed only): Interior Expanded polyurethane foam 35 Kg/m³ covered on both sides with 100% cotton fabric quilted with 100% polyester fiber 400 g/m² and nonwoven.

Frame: Armrests in solid fir, particle wood and hardboard. Front panel in particle wood. Headboard: multilayer fir.

Padding: Seat: Expanded polyurethane with different densities 35 + 40 Kg/m³ covered with interliner combined with PL fibre 200 g/m² and 2,5 mm. quilted interliner. **Back cushions:** 30% rollofill (polyester fiber), 70% feather + down and interliner. **Frame:** expanded polyurethane foam 30 kg/m³, covered with interliner combined with 200 g/m² PL fibre.

Fabric: Specifications: see sample attached.

We suggest not sitting on armrests.



At the end of use, hand it over to the municipal waste disposal company.

Mécanisme ou structure : Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Sommier en treillis métallique, suspendu à la structure par des ressorts. Ouverture et fermeture du mécanisme en un seul mouvement (seulement canapé lit). Ouverture transversale.

Matelas standard (canapé lit) : Polyuréthane expansé 35 Kg/m³ revêtu en tissu écru 100% coton, matelassé sur les deux cotées avec ouate 100% PL 400 g./m² et TNT.

Fut : Accoudoirs en sapin, panneau de particules et panneau dur. Bandeau frontal en panneau de particule. Tête en sapin lamellé.

Rembourrage : Assise : Polyuréthane expansé de différentes densités 35 + 40 Kg/m³ revêtu avec toile compensée de ouate 100% PL 200 g/m² et toile surpiquée 2,5 mm. **Coussins dossier :** 30% rollofill (grenaille de fibre de polyester), 70% plume d'oie/canard blanc sous toile mixte polyester/coton. **Structure :** polyuréthane expansé densité 30 Kg/m³, revêtu de toile compensée de ouate 100% PL 200 g/m².

Tissu : Selon les compositions de chaque échantillon.

Nous vous recommandons de ne pas vous asseoir sur les accoudoirs.



En fin d'utilisation, remettez-le à la société municipale d'élimination des déchets.

Mecanismo o estructura: Tubo de acero alta resistencia, barnizado en horno con polvos epoxi. Somier de malla de acero electro soldado fijado al marco mediante muelles. Apertura y cierre del mecanismo en un único tiempo (sólo versión cama). Plan cama transversal.

Colchón standard (solo version cama): Poliuretano expandido 35 Kg/m³ enfundado con tejido 100% algodón, respuntheado en ambos lados con guata 100% PL 400 g/m² y tela sin tejer.

Armazón: Brazos en abeto, aglomerado y conglomerado. Cara frontal en aglomerado. Cabecero en multiestratificado de abeto.

Tapizado: Asiento: Poliuretano expando con diferentes densidades 35 + 40 Kg/m³ revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 200 g/m² + terciopelina respuntheadada mm.2,5. **Cojines respaldo:** 30% rollofill (fibra de poliéster granulada), 70% pluma, revestida con tela poliéster/algodón. **Estructura:** Poliuretano expando 30 Kg/m³, revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 200 g/m².

Tela: Especificaciones según la tela elegida.

Recomendamos no sentarse en los apoyabrazos.



Al finalizar su uso, entréguelo a la empresa municipal de eliminación de residuos.

MADE IN ITALY