

BILL

Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica

Meccanismo: Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polvere epossidica. Piano letto ortopedico a doghe in multistrato curvato di betulla. Apertura e chiusura meccanismo in un solo tempo.

Materasso: Poliuretano espanso densità 25 kg/m³ indeformabile, rivestito con tessuto 100% PL, trapuntato con ovatta 100% poliestere resinato 200 gr/m² e TNT. Vellutino 3 corpi 2,5 mm.

Rivestimento: Tela sotto: poliestere/cotone; Imbottitura: ovatta in poliestere resinato, 100 gr/m².

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.



Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism: High resistance steel tube – epoxy baked painting. Orthopedic bed with birch wood slats. Opening and closing operation in one single movement.

Mattress: Expanded polyurethane foam, 25 Kg/m³ density; covered with a 100% PL fabric quilted with 100% PL fiber 200 g/m² and non-woven. Interliner combined with 2,5 mm. foam.

Cover: Bottom: poly/cotton fabric; Padding: resinated polyester fiber 100 gr/ m².

Fabric: Specifications: see sample attached.



At the end of use, hand it over to the municipal waste disposal company.

Mécanisme : Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Sommier Orthopédique à lattes en bouleau lamellé. Ouverture et fermeture du mécanisme en un seul mouvement

Matelas : Polyuréthane expansé densité 25 Kg/m³ indéformable, revêtu de tissu 100% PL, matelassé avec ouate 100% PL 200 gr/m² et TNT. Toile compensée 2.5 mm

Revêtement : Dessous : Toile polyester/coton ; Intérieur : ouate de polyester, 100 gr/m².

Tissu : Selon les compositions de chaque échantillon.



En fin d'utilisation, remettez-le à la société municipale d'élimination des déchets.

Mecanismo: Tubo de alta resistencia, barnizado en horno con polvos epoxi. Somier ortopédico de lamas curvadas en multichapado de abedul. Apertura y cierre del mecanismo en un solo tiempo.

Colchón: poliuretano expandido densidad 25 Kg/m³ indeformable, revestido con tela 100% pl, acolchada con guata 100% PL 200 gr/m² y tela sin tejer. Terciopelina 3 cuerpos 2,5 mm.

Relleno: Tela inferior: poliéster/algodón; Relleno: guata en poliéster resinado 100 gr/m².

Tejido: Especificaciones según muestrario añadido.



Al finalizar su uso, entréguelo a la empresa municipal de eliminación de residuos.

MADE IN ITALY