

LARRY

*Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica*

Meccanismo (versione letto): Tubo mobile ad alta resistenza verniciato a forno a polvere epossidica. Rete a maglia di acciaio elettrosaldato, fissata alla struttura tramite molle. Seduta morbida con cinghie elastiche. Apertura e chiusura meccanismo in un solo tempo.

Struttura (versione fissa): Abete e agglomerato di legno. Seduta con cinghie elastiche. Fascia frontale in poliuretano espanso 30 kg/m³. Rivestito con vellutino accoppiato con resinato 200 g/m² e vellutino 3 corpi mm. 2,5 + vellutino accoppiato con poliuretano espanso mm.10.

Materasso standard (solo versione letto): molleggio "Bonnel" in acciaio temperato diam. 2,20 mm.; una lastra per parte in poliuretano espanso 30 Kg/m³; tessuto 100% PL trapuntato con resinato 400 g/m² e TNT. Fascia trapuntata con aeratori; fettuccia.

Fusto: Schienale in tubo mobile ad alta resistenza verniciato a forno con polvere epossidica. Braccioli in abete, agglomerato di legno e faesite. Fascia frontale non portante in agglomerato di legno. Testata in agglomerato di legno e massello di abete.

Imbottitura: **Seduta**: poliuretano espanso CMHR 35 Kg/m³, rivestito con agugliato termolegato 280 gr/m² e vellutino trapuntato mm. 2,5. **Schienaletto**: poliuretano espanso a densità differenziate 25 + 40 Kg/m³ rivestito con agugliato termolegato 280 gr/m² e vellutino trapuntato mm. 2,5. **Braccioli**: Poliuretano espanso 40 e 30 kg/m³, rivestito con vellutino accoppiato con resinato 200 gr/m². **Struttura**: Poliuretano espanso 30 kg/m³, rivestito con vell. accopp. con resinato 200 g/m².

Barra piedino (opzionale): metallo cromato.

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.

Consigliamo di non sedersi sui braccioli.

 Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism (sofabed): High resistance steel tube epoxy baked painted. Orthopedic bed with quality continental weld-mesh, fixed to the frame with springs. Comfortable seating made with webbing. Opening and closing operations with one single movement.

Structure (sofa): solid fir and particle wood. Seat made with webbing. Front panel in expanded polyurethane foam 30 kg/m³. Cover with interliner combined with 200 g/m² PL fibre; 2,5 mm. combined interliner and 10 mm. foam combined with interliner.

Mattress standard (sofabed only): interior "Bonnel" springing made of a 2,20 mm. hardened steel; expanded polyurethane foam 30 Kg/m³; 100% PL fabric quilted with 100% PL 400 g/m² and non-woven, 100% cotton fabric band.

Frame: Back: high resistance steel tube epoxy baked painted. Armrests in solid fir, particle wood and hardboard. Front panel (nonbearing) in particle wood. Headboard: solid fir and particle wood.

Padding: **Seat**: expanded polyurethane foam CMHR 35 Kg/m³ covered with needle-punched thermo-fixed fiber 280 gr/m² and 2,5 mm. quilted interliner. **Back**: multiple density expanded polyurethane foam 25+40 Kg/m³ covered with needle-punched thermo-fixed fiber 280 gr/m² and 2,5 mm. quilted interliner. **Armrests**: expanded polyurethane foam 40 and 30 Kg/m³, covered with interliner combined with 200 gr/m² PL fibre. **Frame**: expanded polyurethane foam 30 Kg/m³ covered with interliner combined with 200 gr/m² PL fibre.

Pelmet (optional): chrome metal

Fabric: Specifications: see sample attached.

We suggest not to sit on armrests.

 At the end of use, hand it over to the municipal waste disposal company.

Mécanisme (canapé lit) : Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Sommier en treillis métallique, suspendu à la structure par des ressorts. Assise sur sangles croisées élastiques. Ouverture et fermeture du mécanisme en un seul mouvement.

Structure (canapé fixe) : sapin et panneau de particules. Assise sur sangles élastiques. Bandeau en polyuréthane expansé densité 30 kg/m³. Revêtu de toile compensée de ouate 100% PL 200 g/m² et toile surpiquée 2,5 mm. + toile compensée de polyuréthane expansé de 10 mm.

Matelas standard (canapé lit): ressorts "Bonnel" diam. 2,20 mm ; une couche de chaque cotée en polyuréthane expansé densité 30 Kg/m³; tissu 100% PL piqué avec ouate 100% PL g 400/m² et TNT, plate-bande matelassée avec aérateurs.

Fut : Dossier : tubes acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Accoudoirs en sapin, panneaux de particules et panneau dur. Bandeau frontal en panneau de particule. Tête en sapin et panneaux de particules.

Rembourrage : **Assise** : polyuréthane expansé CMHR 35 Kg/m³ revêtu d'ouate polyester 280 gr/m² et toile surpiquée 2,5 mm. **Dossier** : polyuréthane expansé multi-densité 25+40 Kg/m³ revêtu d'ouate polyester 280 gr/m² et toile surpiquée 2,5 mm. **Accoudoirs** : polyuréthane expansé densité 40 et 30 Kg/m³, revêtu de toile compensée de ouate 100% PL 200 gr/m². **Structure** : polyuréthane expansé densité 30 Kg/m³, revêtu de toile compensée de ouate 100% PL 200 gr/m².

Barre socle (option) : métal chromé

Tissu : Selon les compositions de chaque échantillon.

Il est recommandé de ne pas s'asseoir sur les accoudoirs.

 En fin d'utilisation, remettez-le à la société municipale d'élimination des déchets

Mecanismo (sólo versión cama): Tubo de acero hierro de alta resistencia barnizado en horno con polvos epoxi. Somier de muelles de acero electrosoldado, fijado a la estructura mediante muelles. Asiento morbida con cinchas elásticas. Apertura y cierre del mecanismo en un solo tiempo.

Estructura (sólo versión fijo): abeto y aglomerado. Asiento con cinchas elásticas. Cara frontal in poliuretano espanso 30 kg/m³ revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 200 g/m² y terciopelina pespunteada 2,5 mm. Terciopelina acoplada con poliuretano espanso mm. 10

Colchón standard (solo versión cama): muelles "Bonnel" en acero templado diam. 2,20 mm.; una capa por parte in poliuretano expandido 30 Kg/m³; tela 100% PL pespunteada con guata 100% PL 400 gr/m² y tela sin tejer, lados pespunteadas con aireadores.

Armazón: Respaldo en tubo suave de alta resistencia barnizado en horno con polvos epoxi. Brazos en abeto, aglomerado y conglomerado. Cara frontal non portante in aglomerado. Cabecero in abeto y aglomerado.

Tapizado: **Asiento**: poliuretano espanso CMHR 35 Kg/m³ revestido con tejido enguatado termopagado 280 gr/m² y terciopelina pespunteada 2,5 mm. **Respaldo**: poliuretano espanso de densidad diferenciada 25+40 Kg/m³ revestido con tejido enguatado termopagado 280 gr/m² y terciopelina pespunteada 2,5 mm. **Brazos**: poliuretano espanso 40 y 30 Kg/m³, revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 200 gr/m². **Estructura**: poliuretano espanso 30 Kg/m³ revestido con terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 200 gr/m².

Barra (opcional): metal cromado.

Tejido: Especificaciones según el tejido escogido.

Aconsejamos no sentarse en los brazos.

 Al finalizar su uso, entréguelo a la empresa municipal de eliminación de residuos.

MADE IN ITALY